

Maxifix, cilalı ve cilasız klinker, seramik, karo, yüzey tuğlası ve mozaik gibi kaplamaların yapıştırılmasında kullanılan ekonomik, çok yönlü, kullanımı kolay, çimento esaslı yapıştırıcıdır. Beton, hafif beton, tuğla, sıva gibi yatay ve düşey yüzeylerde, iç ve dış ortamlarda güvenle kullanılabilir. Maxifix, fayans ve yüzey arasında mükemmel bir yapışma sağlar. Maxifix, farklı talepleri karşılamak amacıyla beyaz ve gri renkli olarak üretilmektedir.

ÜRÜN CİNSİ / KODU

Maxifix Beyaz	75510
Maxifix Gri	75520

ÖZELLİKLER

- Aderansı yüksektir
- Uygulaması kolaydır
- Suya dayanıklıdır
- Kayma özelliği geliştirilmiştir
- Çalışma süresi uzatılmıştır
- Ekonomiktir

KULLANIM ALANI

Maxifix, içeride ve dışarıda, yatay ve düşey yüzeylerde, havuz, banyo, mutfak, balkon, teras gibi alanlarda genel amaçlı fayans yapıştırıcısı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Emici ve gözenekli yüzeyler, Maxifix uygulamasından önce su ile nemlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim Maxifix ürününe 1 birim su eklenerek yüksek devirli karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Su miktarı hava şartlarına göre değişebilir. Karışım yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Maxifix harcı 1 saat içerisinde tüketilecek kadar hazırlanmalıdır. Aderans, esneklik ve su geçirimsizliği arttırmak amacıyla Maxifix içerisine Terraco Terrabond A veya Flexaid WFG katılabilir. Detaylı bilgi için ilgili ürün Teknik Bilgi Formuna başvurunuz.

UYGULAMA

Maxifix, klasik uygulama yöntemi olarak fayans arkasına uygulanmamalıdır. Malanın düz tarafıyla malzemeyi yayarak, taraklı tarafıyla tarayınız. Fayansların yüzeye bastırılarak ve sağa sola oynatılarak iyi yapışması sağlanmalıdır. Maxifix, 30 dakika içinde fayans döşenebilecek kadar olan yüzeye uygulanmalıdır.

Eşit derz aralığı sağlamak için uygun kalınlıkta derz artılarını kullanınız. Derzler için Terrafuga Teknik Bilgi Formuna başvurunuz.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Maxifix 25 kg kraft torba ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

Poz No: 15.375.1002 (Y.26.005/302), 15.375.1052 (Y.26.005/402), 15.380.1003 (Y.26.006/303), 15.380.1005 (Y.26.006/305), 15.380.1053 (Y.26.006/403), 15.380.1055 (Y.26.006/405)

Rayiç No: 10.300.2201, 04.380/001

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Fayans yapıştırıcısı
Bileşim	Çimento, dolgu, organik bağlayıcılar ve katkılar karışımı
Görünüm	İnce, gri veya beyaz toz
Sınıfı	C1T (TS EN 12004, kayma özelliği azaltılmış, normal yapışma gücüne sahip)
Yangına Tepki	Sınıf A1
Yapışma Dayanımı	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Termik Direnç	-30°C ile $+80^{\circ}\text{C}$
Kayma Özelliği	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Karışım Oranı	25 kg malzemeye 6-7 Lt su
Tüketim	Yaklaşık $0,85 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$, taraklı mala ile uygulama için Genel olarak $3-5 \text{ kg/m}^2$
Ambalaj	25 kg kraft torbalar. Palette 64 torba.
Depolama	6 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr