

Terrafix, cilalı ve cilasız klinker, mermer, seramik, karo, yüzey tuğlası ve cam mozaik gibi kaplamaların yapıştırılmasında kullanılan yüksek kaliteli, çok yönlü, kullanımı kolay, çimento esaslı yapıştırıcıdır. Beton, hafif beton, tuğla, sıva gibi yatay ve düşey yüzeylerde, iç ve dış ortamlarda güvenle kullanılabilir. Terrafix aynı zamanda yüzme havuzlarında, laboratuvarlarda ve soğuk hava depolarında kullanılabilir. Fayans ve yüzey arasında mükemmel bir yapışma sağlar. Farklı talepleri karşılamak amacıyla beyaz ve gri renkli olarak üretilmektedir.

ÖZELLİKLER

- Aderansı yüksektir
- Uygulaması kolaydır
- Suya dayanıklıdır
- Dona dayanıklıdır
- Kayma özelliği geliştirilmiştir
- Çalışma süresi uzatılmıştır

KULLANIM ALANI

Terrafix, içeride ve dışarıda, yatay ve düşey yüzeylerde, havuz, banyo, mutfak, balkon, teras gibi alanlarda çok yönlü fayans yapıştırıcısı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Emici ve gözenekli yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim Terrafix ürününe 1 birim su eklenerek yüksek devirli karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Su miktarı hava şartlarına göre değişebilir. Karışım yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Terrafix harcı 1 saat içerisinde tüketilecek kadar hazırlanmalıdır. Aderans, esneklik ve su geçirimsizliği arttırmak amacıyla Terrafix içerisine Terraco Terrabond A veya Flexaid WFG katılabilir. Detaylı bilgi için ilgili ürün Teknik Bilgi Formuna başvurunuz.

ÜRÜN CİNSİ / KODU

Terrafix Beyaz	75120
Terrafix Gri	75130

UYGULAMA

Terrafix, klasik uygulama yöntemi olarak fayans arkasına uygulanmamalıdır. Malanın düz tarafıyla malzemeyi yayarak, taraklı tarafıyla tarayınız. Fayansların yüzeye bastırılarak ve sağa sola oynatılarak iyi yapışması sağlanmalıdır. Terrafix, 30 dakika içinde fayans döşenebilecek kadar olan yüzeye uygulanmalıdır.

Eşit derz aralığı sağlamak için uygun kalınlıkta derz artılarını kullanınız. Derzler için Terrafuga Teknik Bilgi Formuna başvurunuz.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrafix 25 kg kraft torba ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

Poz No: PGM 77.165.1014 (P-110/A)

Rayiç No: 10.300.2202, 04.380/002

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Çok yönlü seramik yapıştırıcısı
Bileşim	Çimento, dolgu, organik bağlayıcılar ve katkılar karışımı
Sınıfı (TS EN 12004)	C1TE (C: Çimento esaslı, 1: Normal performanslı, T: Kayma özelliği azaltılmış, E: Uzatılmış çalışma süresi)
Yapışma Dayanımı	≥0,5 N/mm ²
Görünüm	İnce, gri veya beyaz toz
Toksosite	Toksik madde içermez
Karışım Oranı	25 kg malzemeye 6-7 Lt su
Termik Direnç	Dondan etkilenmez. +140°C uç ve +80°C ortalama sıcaklığa dayanıklıdır.
Tüketim	Yaklaşık 0,85 kg/m ² /mm, taraklı mala ile uygulama için
Ambalaj	25 kg kraft torbalar. Palette 64 torba.
Depolama	6 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr