TERRAFUGA

SERAMIK DERZ DOLGU MALZEMESI

75210

Terrafuga, iç ve dış yüzeylerdeki duvar ve yer fayans, seramik, karo, mozaik ve klinker gibi kaplama malzemelerinin derzlerinin doldurulması amacı ile geliştirilmiş, aşınmaya ve suya dayanıklı bir derz dolgu malzemesidir. Özellikle 5 mm'ye kadar olan derzlerin doldurulması amacı ile formüle edilmiştir. Hazır karışım olduğundan, sadece su katarak istenilen kıvam elde edilir. Özel dolgu yapısı nedeniyle kuruduğunda çökelme yapmaz.

ÖZELLİKLER

Terrafuga, hassas sınıflandırılmış kalsit tozu, özel çimento karışımı, su itici maddeleri, oksit pigmentler, akışkanlaştırıcılar ve polimerler karışımından oluşmaktadır. Terrafuga uygulamada keperme yapmaz, su ve hava şartlarına dayanıklıdır ve rötre yapmaz. Terrafuga standart renkleri alkali ve UV'ye dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI

Terrafuga, 5 mm geçmeyen iç ve dış duvar ve yer fayanslarında, karo, seramik, cam mozaik gibi kaplamaların derzlerinin doldurulmasında, banyo, mutfak, balkon, teras, havuzlar, su depoları gibi çoğu alanlarda güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak derzleri yapıştırıcı kalıntılarından ve diğer yabancı maddelerden arındırınız. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLAMA

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim Terrafuga ürününe 1 birim su ekleyerek karıştırınız. Yaklaşık 15 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Terrafuga 1 saat içerisinde tüketilecek miktarda hazırlanmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama işlemine, fayans yapıştırıcısı tamamen kuruduktan sonra başlanmalıdır. Hazırlanan Terrafuga karışımı kauçuk kenarlı mala kullanarak diyagonal olarak derz üzerine uygulanır. Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır. Fayans yüzeylerini, malzeme tam kurumadan süngerle temizleyiniz. Uygulamadan 24 saat sonra derzleri süngerle ıslatınız.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrafuga 20 ve 10 kg kraft torbalarda kullanıma sunulmaktadır.
Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

Poz No: 15.375.1002 (Y.26.005/302), 15.375.1003 (Y.26.005/303), 15.375.1004 (Y.26.005/304), 15.375.1052 (Y.26.005/402)

Rayiç No: 10.300.2231, 04.380/051

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Seramik derz dolgu malzemesi (5 mm kadar)
Sınıfı (TS EN 13888)	CG1 (C: Çimento esaslı, G: Derz dolgusu, 1: Normal performans)
Bağlayıcılar	Hidrolik ve lateks
Aşınma dayanımı	≤2000 mm^3 (TS EN 12808-2)
Eğilme Dayanımı (TS EN 12808-3)	≥2,5 N/mm^2 (Kuru depolama sonrası) ≥2,5 N/mm^2 (Donma-çözülme çevrimleri sonrası)
Basınç Dayanımı (TS EN 12808-3)	≥15 N/mm^2 (Kuru depolama ve donma-çözülme çevrimlerinden sonra)
Büzülme	≤3 mm/m (TS EN 12808-4)
Su Emme (TS EN 12808-5)	≤5 g (30 dak.) ≤10 g(240 dak.)
Çalışma süresi	1 saat (25°C)
Tüketim	Derz ve seramik boyutuna bağlı olarak 0,5-1,0 kg/m^2
Karışım Oranı	20 kg malzemeye 5 Lt su
Uygulama	Kauçuk mala
Ambalaj	20 ve 10 kg ventilli kraft torbalar
Depolama	6 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr