

Terrastar GP, özellikle saten alçılı yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, akrilik esaslı, kullanıma hazır bir üründür. İç cephe saten alçılı yüzeylerde film oluşturmada derinlemesine nüfuz eder ve son kat kaplamalara sağlam bir yüzey hazırlayarak, tutunma özelliğini artırır. Terrastar GP, kullanıma hazır bir ürün olup, kurduğunda şeffaf bir görünüm kazanır.

ÖZELLİKLER

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Yüzeye derinlemesine nüfuz eder.
- Yüzeysel film oluşturmaz.
- Aderansı artırır.
- Tozumayı durdurur.
- Boya tüketimini azaltır.
- Uygulaması kolaydır.
- Nefes alma özelliğine sahiptir.

KULANIM ALANI

Terrastar GP, iç cephelerde, alçı, alçıpan, monolit ve prefabrik beton, klasik sıva ve benzeri, yüzeylerde kullanılır. Film oluşturmada derinlemesine nüfuz edebilme özelliğinden, özellikle saten alçılı yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

UYGULAMA

Terrastar GP, yüzey durumuna bağlı olarak bir veya birkaç kat şeklinde, rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Derinlemesine nüfuzu sağlamak için, malzemeyi yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Optimum yapışma için, üzerine gelecek kaplama kısa sürede yapılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile yıkayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terrastar GP, 25 Lt plastik kova ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

Poz No: Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/32, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09

Rayiç No: 10.300.1151, 04.555/01

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı saten alçı astarı
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Yoğunluk	1,01
Viskozite	60-80 KU
pH	8-9
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Uygulama	Rulo, fırça veya püskürtme
Tüketim	Yüzey durumuna bağlı olarak 65-85 ml/m ² /kat
Kuruma	1-2 saat
Renk	Kurduğunda şeffaf
Ambalaj	25 Lt plastik kova ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr